



Opis produktu

- ➔ Pochodzenia olejowego.
- ➔ Chroni przed korozją.
- ➔ Nie zabarwia betonu.
- ➔ Do betonu elewacyjnego.
- ➔ Nie wywiera wpływu na przyczepność tynku i farby do powierzchni betonu.
- ➔ Biodegradowalny.
- ➔ Nie podlega przepisom ADR.

Stosowanie

- ➔ Preparat antyadhezyjny BioEco nanosi się na powierzchnię cienką warstwą za pomocą spryskiwacza, wałka lub pędzla malarskiego.
- ➔ Wydajność płynu BioEco wynosi 1l dla 30-40 m² w przypadku szalunku stalowego. Dla szalunków drewnianych zużycie może być nieco większe.
- ➔ Receptura preparatu pozwala uzyskać trwałą powłokę deskowania niezależnie od panujących warunków atmosferycznych - w czasie doby od pokrycia nim szalunku.
- ➔ W razie zabrudzenia zbrojenia płynem usuwać można go za pomocą ciepłej wody z ogólnie dostępnym detergentem.

Bezpieczeństwo

- ➔ Płyn BioEco nie ma wpływu na zdrowie pracowników, którzy się nim posługują. W trakcie transportu i magazynowania powinno się stosować procedury oraz standardowe środki ochrony osobistej jak w przypadku środków ropopochodnych.
- ➔ Preparat nie zawiera składników ropopochodnych co chroni uszczelki rozpylaczy przed zjawiskiem tzw. „puchnięcia”.

Nr art.	Pojemność litry	Opakowanie szt.
52301	30	kanister
52302	200	beczka
52303	1000	paletopojemnik