



Opis produktu

Profesjonalny opryskiwacz przemysłowy FERROX PLUS do opryskiwania dużych powierzchni, również za pomocą agresywnych środków, przydatny w sadach, szklarniach, na budowie.

Zalety

- ➔ Zbiornik wykonany ze stali.
- ➔ Ciśnienie robocze 6 bar.
- ➔ Profesjonalna pompa ze stalowym tłokiem i ergonomicznym uchwytem.
- ➔ Uszczelki FPM odporne na: wysokie temperatury, oleje, smary mineralne, paliwa, kwasy, siarczany, amoniak, chlorki, ługi, węglowodory aromatyczne (w odpowiednich stężeniach), ozon, warunki atmosferyczne.
- ➔ Specjalna płaska dysza mosiężna z filtrem.
- ➔ Lanca opryskowa mosiężna 50 cm, obrotowa 360°, możliwość przedłużenia.
- ➔ Wąż spiralny 2,5 m z blokadą zabezpieczającą.
- ➔ Nowy ergonomiczny zawór bezpieczeństwa.
- ➔ Możliwość noszenia na boku na pasku nośnym.
- ➔ Wziernik kontrolny napełnienia (na lancy).
- ➔ Łatwe napełnianie przez duży otwór wlewowy.
- ➔ Szeroka podstawa zapewnia stabilność.

Dane Techniczne

- ➔ Ciśnienie robocze: 6 bar.
- ➔ Długość węża 2,5m. spiralny, blokada bezpieczeństwa.
- ➔ Długość lancy 0,5m.
- ➔ Typ lancy: mosiężna, obrotowa.
- ➔ Typ uszczelnień: FPM.
- ➔ Dysza: mosiężna z filtrem.

Asortyment

Nr art.	Pojemność wypełnienia	Pojemność całkowita	Ciśnienie robocze	Masa przy pustym zbiorniku
52504	6,0 l	9,0 l	6 bar	4,8 kg
52505	10,0 l	13,0 l	6 bar	5,5 kg
52506	6,0 l	9,0 l	6 bar	4,8 kg
52507	10,0 l	13,0 l	6 bar	5,5 kg