

Kotwy transportowe z zaciśniętym prętem zbrojeniowym typ L



Opis produktu

Kotwa transportowa z mufą gwintowaną o falistym zakończeniu, zbudowana jest z pręta zbrojeniowego zapewniającego dobre zakotwienie w betonie. Nadaje się do wąskich prefabrykatów i jest montowana w cienkie ściany np. garaże, stacje transformatorowe, pierścienie szybowe. Dzięki dużej średnicy pręta kotwę można wliczyć do zbrojenia.

Asortyment

Typ L krótki pofalowany

Nr art.	Obciążenie kg	Gwint metryczny dxL (mm)
30901	500	M12x150
30902	800	M12x180
30903	1200	M16x230
30904	2000	M20x260
30905	2500	M24x300
30906	4000	M30x420
30907	6300	M36x460
30908	8000	M42x500

* Gwint metryczny

Nr art.	Obciążenie kg	Gwint metryczny dxL (mm)
31001	500	Rd12x150
31002	800	Rd14x180
31003	1200	Rd16x230
31004	1600	Rd18x260
31005	2000	Rd20x260
31006	2500	Rd24x300
31007	4000	Rd30x420
31008	6300	Rd36x460
31009	8000	Rd42x500

* Gwint okrągły ze skokiem metrycznym

Kotwy transportowe z zaciśniętym prętem zbrojeniowym typ L

Ustalenie ciężaru przy różnych długościach pręta

Średnica pręta fi mm	g kg/100 cm
8	0,40
10	0,61
12	0,89
14	1,21
16	1,58
20	2,47
25	3,85
28	4,83
32	6,31
40	9,86