



Opis produktu

Zasyпка bentonitowa ActiFill to bentonit sodowy w formie granulatu używany w szerokim zakresie jako uzupełnienie systemu uszczelnień ActiTex. Granulat wchodzi w reakcję z wodą i w połączeniu z innymi produktami systemu ActiTex tworzy ciągłą, wodoszczelną przegrodę.

Zastosowanie

- ➔ Naprawy będące efektem przzerwania ciągłości maty
- ➔ Uzupełnienie szczelin i przzerw w głównej izolacji bentonitowej
- ➔ Uszczelnienie przejść rur, instalacji oraz połączeń pali w płytach fundamentowych
- ➔ Zasyпка nie może być stosowana jako samodzielne uszczelnienie przzerw dylatacyjnych !!!

Zalety

- ➔ Właściwości samouszczelniające
- ➔ Ograniczony zakres prac przygotowawczych
- ➔ Prosta i szybka instalacja
- ➔ Brak konieczności stosowania warstw podkładowych i ochronnych
- ➔ Trwałość i skuteczność nieograniczona w czasie
- ➔ Znakomite uzupełnienie systemowego uszczelnienia matami ActiTex
- ➔ Różnorodne zastosowania z uwagi na postać produktu

Informacje techniczne

Dane techniczne ActiTexu:

Zawartość smektytu	min 80%
Wilgotność	max 11%
Swobodne pęcznienie	>24ml/2g minimum
Absorbacja wody	600%
Zawartość CaCO ₃	max 2%
Wielkość ziaren	0,5<80%<2,5mm
Gęstość objętościowa	1150 kg/m ³
Utrata płynów	max 18 ml

Zasyпка bentonitowa - obróbka

Granulat bentonitowy mieszany jest z wodą w stosunku woda : bentonit = 4 : 1 (po 24h uzyskujemy 120 l szpachli.) Po zmieszaniu z wodą bentonit zmienia konsystencję z proszkowej na gładką, miękką, żelopodobną, co pozwala łatwo go urabiać i wykonywać dodatkowe naprawy i uszczelnienia.

Zużycie

Jeden 25 kg worek wystarcza na :

- 20 mb fasety 40 x 40 mm
- 6 m² warstwy wyrównującej o grubości 3mm

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Należy unikać pylenia oraz kontaktu preparatu z wodą przed wykonaniem szpachli . Po kontakcie z substancją należy dokładnie umyć ręce przy użyciu mydła i wody, ewentualnie przemyć oczy wodą, aż do ustąpienia objawów podrażnienia. W przypadku kontaktu substancji z drogami oddechowymi, należy przedostać się do dobrze wentylowanej przestrzeni. Jeśli oznaki podrażnienia nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza. Kontakt substancji z drogami oddechowymi może zaostrzyć objawy posiadanych chorób układu oddechowego.

Dokumenty odniesienia

Granulat ActiFill stosowana jest jako element pomocniczy i nie ma istotnego wpływu na na spełnianie wymagań podstawowych, w związku z czym nie jest traktowana jako wyrób budowlany i nie wymaga dokumentów dopuszczających.

Przechowywanie i transport

Produkt dostarczany na budowę w workach o wadze 25 kg.
Przechowywać w pomieszczeniach chroniących przed czynnikami atmosferycznymi.
Chronić przed wilgocią.

Uwagi

Poszczególne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktów zamieszczone są w katalogu firmy Extrea oraz na stronie www.extrea.pl.